

V13 gen2 Multi-Pattern Tube Condenser



カプセル・サイズ	34mm (デュアルカプセル)
ダイアフラム・サイズ/厚	26.4mm/3 μ m
指向性パターン	9パターン (パワーサプライでの選択)
回路	バルブ/チューブ, トランスフォーマー カップル出力
出カインピーダンス	200 Ω
最大SPL	134dB (144dB with pad)
周波数特性	20Hz-20kHz
等価ノイズ・レベル	13dB (A-weighted)
S/N比	81dB (Ref. 1Pa A-weighted)
感度	-35dBV
出カコネクタ	Male XLR 7ピン
ハイパス/ロールオフ スイッチ	125Hz (6dB/octave)
Padスイッチ	-10dB
重量(マイク)	480g
重量(ケース収納時)	5.29kg
寸法(マイク)	径52mm 長さ208mm
寸法(ケース)	L425mm x W325mm x H142mm
電源	110-240V
付属品	PS-13 パワーサプライ VL5Mラージショックマウント マイクケーブル(7ピン) 電源ケーブル マイク収納ボックス(木製) アルミキャリングケース (ロック搭載)

V44S gen2 Multi-Pattern Stereo FET Condenser



カプセル・サイズ	34mm (デュアルカプセル)
ダイアフラム・サイズ/厚	26.4mm/3 μ m
指向性パターン	3パターン (カプセル毎に独立)
回路	ソリッド・ステート, 電子バランス出力
出カインピーダンス	200 Ω
最大SPL	appx. 135dB (145dB w/ Pad)
周波数特性	20Hz-20kHz
等価ノイズ・レベル	\leq 14dBA (A-weighted)
S/N比	\geq 80dB (Ref. 1Pa A-weighted)
感度	TBA
出カコネクタ	Neutrik Male XLR 5ピン
重量(マイク)	680g
重量(ケース収納時)	4.37kg
寸法(マイク)	径52mm 長さ270mm
寸法(ケース)	L430mm x W320mm x H153mm
電源	ファンタム電源48V
付属品	スプリッター ボックス VL5Mラージショックマウント マイク ケーブル(5ピン) マイク収納ボックス(木製) アルミキャリングケース (ロック搭載)